

เฉลย LAB 3

Connect to Internet Static IP





Diagram Connect to Internet DHCP Client


1.เปิดโปรแกรม winbox




2.โปรแกรม winbox




2.คลิกที่เมนู IP > Address




3.คลิกที่ ปุ่ม Add หรือ +




4. กรอก IP ที่ต้องการจะ static IP และเลือก Interface





5.คลิกที่เมนู IP > Route



6.คลิกที่ ปุ่ม Add หรือ +




7. กรอก Dst. Address 0.0.0.0/0 , Gateway 10.168.168.1 หรือต่าง gateway ของท่าน


	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
AS	▶ 0.0.0.0/0	10.168.168.1 reachable ether1	1	
DAC	▶ 10.168.168.0/...	ether1 reachable	0	1

2 items


8.คลิกที่ ปุ่ม Add หรือ + เพื่อทำการเพิ่ม Bridge interface




9.คลิกที่ ปุ่ม Apply และปุ่ม OK




10.และจะปรากฏ Bridge interface ขึ้นมา




11.คลิกที่ ปุ่ม Add หรือ + เพื่อทำการเพิ่ม Port interface ลงใน Bridge interface




12. เลือก interface ที่ต้องการเพิ่มลงใน Bridge interface และกดปุ่ม Apply และ OK




12. หน้าต่างแสดง Bridge และ Interface




13.คลิกที่เมนู IP >Address เพื่อทำการ fix IP Address ให้กับ interface Bridge




14.คลิกที่ ปุ่ม Add หรือ + เพื่อทำการเพิ่ม IP Address




15.ใส่ IP Address /Subnet เลือก Interface bridge1




12.หน้าตาแสดง IP Address และ Interface




12.คลิกเมนู IP >DHCP Server




12.หน้าจอแสดง Bridge และ Interface




12.หน้าจอแสดง Bridge และ Interface




12.หน้าจอแสดง Bridge และ Interface




12.หน้าจอแสดง Bridge และ Interface




12.หน้าจอแสดง Bridge และ Interface



12. หน้าจอแสดง Bridge และ Interface



12. หน้าจอแสดง Bridge และ Interface



12. หน้าจอแสดง Bridge และ Interface

